



Rooted in Science

極少量散布機

Spray Master

スプレーマスター



boom径を細くし、軽量化を実現

Spray Master 3W

スプレーマスター3W



新登場!! 三輪タイプのスプレーマスター boom高が一定で均一に散布可能!!

Spray Master

スプレーマスター

Spray Master 3W

スプレーマスター3W

背負い用動力噴霧器を接続時



タンク車接続時



スプレーマスター3W 折り畳み時



特徴・スペック

- ◇ **タンク車、据置型動力噴霧器、背負い用小型動力噴霧器等と接続可能**
- ◇ **業界最軽量ボディは、持ち運びも簡単**
- ◇ **折り畳むことができ、移動や収納がコンパクト**

製品名	スプレーマスター	スプレーマスター3W
タイヤ数	2輪	3輪
乾燥重量	13kg	11kg
散布幅	1750 mm (8 頭口 25 cm間隔)	
推奨接続ホース径	Φ9~13 mm	
標準搭載ノズル	スプレーイングシステム社製 XR8002	
推奨ノズル	スプレーイングシステム社製 XR8002~XR8010 または TJ8002~TJ8005 グリーンリーフテクノロジー社製 TDAD11001~11003	
推奨ブーム高	80° ノズル使用時 : 30 cm 110°ノズル使用時 : 40~50 cm	

※1 標準搭載ノズル以外をご希望の際はお問い合わせください。※2 散布圧力は使用するノズルによって異なります。

※3 使用するノズルによってブーム高は異なります。

製造元：中野鉄工株式会社

健康で強靱な芝生作りをお手伝いする

フロラティン・ジャパン株式会社

東京都中央区入船 2-10-7 八弘ビル 4 階
03-3523-4882 / www.floratinejapan.com

フロラティン・ジャパンの公式LINEはこちらから↑



取扱代理店

