

SpotOn®

米国特許 12,392,746

スポット・オン®

土壌水分計 PRO

- ◆ シンプル機能で軽量コンパクト、耐久性に優れた土壌水分計
- ◆ 土壌水分(VWC)、EC、土壌温度を素早く、正確に計測
- ◆ Bluetooth 接続で SPOTVIEW™モバイルアプリと連携し、スマホなどの端末上でデータ確認が可能



innoquest Inc. イノクエスト社製

SpotOn[®] スポット・オン[®] 土壌水分計 PRO

特徴:

- 見やすい LED 水分インジケータ搭載 (カスタマイズ可能)
- ボタン操作の必要がないので、素早く連続して計測が可能
- 土壌水分(VWC)、電気伝導度(EC)、土壌温度を同時に計測
- 2.4 インチ(約 6 cm)と 1.5 インチ(約 4 cm)のロッドを付属
- 使用しないロッドはグリップ内に収納
- 超短波(100MHz)測定回路により正確な計測を実現
- さまざまなタイプの土壌および塩分レベルで水分を計測可能
- SPOTVIEW™モバイルアプリと連携し、端末上でメーターの設定、データ保存、マッピング、データ送信(.csv ファイル)が可能

スポット・オン[®] 土壌水分計 PRO 仕様

計測範囲	0.0 ~ 100.0 VWC(体積含水率)
	0.0~5.00 mS/cm EC(塩分濃度)
	-9℃~49℃ 土壌表面温度
精度	±3% VWC
	±0.05 mS/cm (0-1mS/cm) バルクEC
	±0.6℃ 土壌温度
併行精度	0.5%未満
環境性能	0℃~50℃(使用可能温度)
	IP 64 (防塵、防水レベル)
電源	単3アルカリ電池 x 3本(付属)
	稼働時間(連続225時間)
	自動電源オフ機能(20分不使用)
サイズ・重量	水分計:36cm (W) x 5cm (D) x 91cm (L)・1.1kg
	梱包時:11.4cm (W) x 11.4cm (D) x 93cm (L)・1.5kg
キャリブレーションと品質検査を行ってから出荷しています。	

フロラティン・ジャパン株式会社

〒104-0042 東京都中央区入船 2-10-7-4F
TEL: 03-3523-4882 FAX: 03-3523-4883
URL: www.floratinejapan.com

取扱代理店: